

# Bestellschlüssel Order-N° key Codification des N° de commande

## Typ S... / Typ M...

Anzahl der Kontakte N° of contacts Nombre de contacts			1		2		3		4	
Schaltfunktion <sup>1)</sup> Contact function <sup>1)</sup> Fonction du contact <sup>1)</sup>			1		11, 12		nach Wahl optionally au choix		nach Wahl optionally au choix	
Grenzsignalgeber Typ Alarm contact type Type de seuil d'alarme			S	M	S	M	S	M	S	M
Manometer Pressure gauge Manomètre	Thermometer Thermometer Thermomètre	Gehäuse Case Boîtier	Bestell-Nr. <sup>2)</sup> Order-N°. <sup>2)</sup> N° de commande <sup>2)</sup>							
R10, R20, R23, R25 P10, P20, P23	F10, F11	Ø 100	80100 X <sup>1)</sup>	81100 X <sup>1)</sup>	8010 XX <sup>1)</sup>	8110 XX <sup>1)</sup>	801 XXX <sup>1)</sup>	811 XXX <sup>1)</sup>	801 XXXX <sup>1)</sup>	811 XXXX <sup>1)</sup>
	F20, F21	Ø 160	80200 X <sup>1)</sup>	81200 X <sup>1)</sup>	8020 XX <sup>1)</sup>	8120 XX <sup>1)</sup>	802 XXX <sup>1)</sup>	812 XXX <sup>1)</sup>	802 XXXX <sup>1)</sup>	812 XXXX <sup>1)</sup>
		Ø 250	80300 X <sup>1)</sup>	81300 X <sup>1)</sup>	8030 XX <sup>1)</sup>	8130 XX <sup>1)</sup>	803 XXX <sup>1)</sup>	813 XXX <sup>1)</sup>	803 XXXX <sup>1)</sup>	813 XXXX <sup>1)</sup>
	B20	96 x 96	80400 X <sup>1)</sup>	81400 X <sup>1)</sup>	8040 XX <sup>1)</sup>	8140 XX <sup>1)</sup>	804 XXX <sup>1)</sup>	814 XXX <sup>1)</sup>	804 XXXX <sup>1)</sup>	814 XXXX <sup>1)</sup>
144 x 144		80500 X <sup>1)</sup>	81500 X <sup>1)</sup>	8050 XX <sup>1)</sup>	8150 XX <sup>1)</sup>	805 XXX <sup>1)</sup>	815 XXX <sup>1)</sup>	805 XXXX <sup>1)</sup>	815 XXXX <sup>1)</sup>	
R14 <sup>2)</sup> R24 <sup>2)</sup>	/	Ø 100	84200 X <sup>1)</sup>	85200 X <sup>1)</sup>	8420 XX <sup>1)</sup>	8520 XX <sup>1)</sup>	842 XXX <sup>1)</sup>	852 XXX <sup>1)</sup>	842 XXXX <sup>1)</sup>	852 XXXX <sup>1)</sup>
		Ø 160	84300 X <sup>1)</sup>	85300 X <sup>1)</sup>	8430 XX <sup>1)</sup>	8530 XX <sup>1)</sup>	843 XXX <sup>1)</sup>	853 XXX <sup>1)</sup>	843 XXXX <sup>1)</sup>	853 XXXX <sup>1)</sup>
DM10 <sup>2)</sup> DM20 <sup>2)</sup>	/	Ø 100	80600 X <sup>1)</sup>	81600 X <sup>1)</sup>	8060 XX <sup>1)</sup>	8160 XX <sup>1)</sup>	806 XXX <sup>1)</sup>	816 XXX <sup>1)</sup>	806 XXXX <sup>1)</sup>	816 XXXX <sup>1)</sup>
		Ø 160	80700 X <sup>1)</sup>	81700 X <sup>1)</sup>	8070 XX <sup>1)</sup>	8170 XX <sup>1)</sup>	807 XXX <sup>1)</sup>	817 XXX <sup>1)</sup>	807 XXXX <sup>1)</sup>	817 XXXX <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> " X " durch Schaltfunktionkennziffer ersetzen  
<sup>1)</sup> replace " X " by contact funktion-index  
<sup>1)</sup> remplacer " X " par fonction-index du contact

<sup>1)</sup> Schaltfunktion, siehe Tabelle auf Seite 13.0302  
<sup>1)</sup> Contact function, see table on page 13.0302  
<sup>1)</sup> Fonction du contact, voir tableaux page 13.0302

<sup>2)</sup> nur in Ø 160 und Ø 250  
<sup>2)</sup> only in Ø 160 and Ø 250  
<sup>2)</sup> seulement en Ø 160 et Ø 250

## Ergänzungsartikel Optional extras Options

	Typ S	Typ M	Typ S	Typ M	Typ S	Typ M
	Ø 100 96 x 96		Ø 160 144 x 144		Ø 250	

Bestell-Nr. / Order-N° . / N° de commande

Ölfüllung im Gehäuse (nur Rundgehäuse) Oil-filled case (only round cases) Boîtier à remplissage d'huile (uniquement boîtiers ronds)	-	390581	-	390595	-	-
getrennte Stromkreise, je Stromkreis Separate circuits, each circuit Circuits électriques séparés, chaque circuit	390582	390582	390586	390586	390586	390586
je weiterer Meter Kabel, 4-adrig Each further cable meter, 4-conductor Prolongation du câble 4 conducteur, par mètre	390583	390583	390583	390583	390583	390583
je weiterer Meter Kabel, 7-adrig Each further cable meter, 7-conductor Prolongation du câble 7 conducteur, par mètre	390584	390584	390584	390584	390584	390584
Kabeldose rückseitig Back terminal box Boîtier connecteur à l'arrière	390585	390585	390585	390585	390585	390585
fester Verstell Schlüssel Fixed adjusting key Bouton de réglage fixe	390587	390587	390587	390587	390587	390587
Verstell schloss plombierbar Adjusting lock, lead sealed Serrure de réglage plombable	395782	395782	395782	395782	395782	395782
Platin-Iridium-Kontakte (Pt75 Ir25), pro Kontakt Platin-iridium contacts (Pt75 Ir25), each contact Contact Platin-iridium (Pt75 Ir25), par contact	390588	390588	390588	390588	390588	390588
Gold-Silber-Kontakte (Au80 Ag20), pro Kontakt Gold-silver contacts (Au80 Ag20), each contact Contact or-argent (Au80 Ag20), par contact	390589	390589	390589	390589	390589	390589
Silber-Palladium-Kontakte (Ag70 Pd30), pro Kontakt Silver-palladium contacts (Ag70 Pd30), each contact Contact argent- paladium (Ag70 Pd30), par contact	390590	390590	390590	390590	390590	390590
Steckverbinder, eckige Ausführung EN 175301-803 Form A Plug connector, angular type EN 175301-803 form A Connecteur selon, exécution carrée EN 175301-803 Forme A	390591	390591	390591	390591	390591	390591
Steckverbinder, runde Ausführung DIN 43651 Plug connector, circular type DIN 43651 Connecteur selon, exécution ronde DIN 43651	390592	390592	390592	390592	390592	390592
Entstörfilter 0,15 µF / 470 Ω Interference filter 0,15 µF / 470 Ω Filtre anti inrférences 0,15 µF / 470 Ω	406455	406455	406455	406455	406455	406455

Stand: 19. 04 2017